

UT305R

Termometro a infrarossi di precisione

Precisione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Range di misurazione $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$

Misurazione senza contatto e
istantanea

Tempo di risposta 250ms

Notifica sonora e luminosa



Termometro a infrarossi

Misurazione istantanea

Elevata precisione nella misurazione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Range di misurazione $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$

Misurazione senza contatto

Notifica acustica per eccesso di temperatura e LED informativo

Supplemento di luce

Sistema autonomo a batteria

Possibilità di montaggio su treppiede

Specificazioni

Intervallo di temperatura	32°C ~ 43°C
Distanza di misurazione	5 ~ 10 cm (Senza contatto)
Precisione	± 0.3°C
Tempo di risposta	< 250ms (95% di letture)
LCD	TN LCD (30x30 mm)
Notifica di evento (quando si verifica l'allarme)	Suono sopra la temperatura e LED informativo
Altro	Supplemento luce, variazione del colore del display in base allo stato della temperatura
Stato dei LED a causa dell'alta temperatura	> 37.2°C: Display a LED di colore rosso;
Allarme acustico per alte temperature	> 37.2°C: Avviso acustico
Auto sospensione	SI
Unità di misura	°C / °F
Blackligh	Bianco
Alimentazione	Batteria 9V (6LR61)
Installazione	Possibilità di installazione su treppiede
Dimensioni	74 (Fo) x 160 (Al) x 48 (An) mm
Peso	185 g